

FINN-RATASTOOLIPANDUSED

KONSTRUKTSIOON

MÕÕTMED

Finn-ratastoolipanduste standardsed laiused on 900 ja 1300 mm. Kliendi soovi korral on võimalikud ka muud laiused. Panduste pikkused sõltuvad kliendi vajadustest. Panduse kalle võib olla maksimaalselt kaheksa protsenti (1:12,5) ja ühe tõusu pikkus maksimaalselt 6000 mm, mille järel tuleb pandus varustada horisontaalse, vähemalt 2000 mm pikkuse mademega. Ilma mademeta panduse kalle võib olla maksimaalselt viis protsenti (1:20).

KÜLGPROFIILID

Külgprofiilid valmistatakse 1/2 C-profiilist, mis ühendatakse kruviühendusega üksteise külge, kui panduse pikkus on üle 6000 mm.

RESTID

Standardsed pandused valmistatakse restist Finn 16x75/30x3. Kliendi soovi korral on panduseid võimalik valmistada ka muudest restimudelitest. Finn-restid kinnitatakse pandusele alati liikumissuuna suhtes risti, sest siis ei ole pandus libe ja konstruktsioon on tugev. Finn-ratastoolipanduse alumises otsas olev rest on varustatud kaldservaga.

PLATVORMID/TREPIMADEMED

Mademed valmistatakse samast materjalist kui pandus.



FINN-RATASTOOLIPANDUSED

PIIRE

Piirded on terastorudest valmistatud moodulkonstruktsioonid, mis kinnitatakse kruvidega külgprofiilide külge. Standardtarne korral on piirded panduse mõlemal küljel. Kliendi soovi korral on saadaval ka seina külge kinnitav käsipuu.

- Nii KÄSIPUU kui LISAKÄSIPUU on \varnothing 33,7 mm torust.
- POSTID on \varnothing 33,7 mm torust.
- PIIRDE KÕRGUS on 900 mm, lisakäsipuu kõrgus 700 mm.

TOED

Standardne tarne sisaldab vajalikus koguses reguleeritavaid tugijalgu.

TERASEMARGID

Konstruktsiooniterased:

- EN 10025 S235
- EN 10025 S355

PINNATÖÖTLUS

Kõik teraskonstruktsioonid on kuumtsingitud. Vajaduse korral on võimalik tellida ka krunditud või lõplikult värvitud tooteid.



Tellimuse näide:

Võimaluse korral palun lisage tellimusele joonis.

Tellimuses tuleb esitada järgmised andmed:

Finn-ratastoolipandus

- kogus, tk
- pikkus, mm
- laius, mm
- kõrgus, mm
- mademete arv/suurus, tk/mm x mm
- piire: mõlemal poolel, ühel poolel/seinale kinnitav käsipuu
- pinnatöötlus: kuumtsingitud/krunditud/värvitud

