

FINN RULLSTOLSRAMPER

KONSTRUKTION

DIMENSIONER

Finn rullstolsramper har standardbredder på 900 och 1300 mm. Övriga bredder levereras enligt kundens önskemål. Rampernas längder varierar enligt kundens behov. Rampens lutning får vara högst åtta procent (1:12,5) och längden kontinuerlig högst 6000 mm, varefter rampen ska förses med en vågrät, minst 2000 mm långt mellanavsats. Utan mellanavsatser får rampens lutning vara högst fem procent (1:20).

SIDOPROFILER

Sidobalkarna tillverkas av Finnritilä's egen profil som monteras med skruvar i varandra då rampen har en längd på över 6000 mm.

GALLER

Standardramper tillverkas av Finn 16x75/30x3 galler. Även ramper som tillverkats av andra gallermodeller kan levereras enligt kundens önskemål. Finn galler fästes alltid i rampen tvärs mot färdriktningen, varför rampen blir halkfri och får en bärande konstruktion. Gallret i nedre ändan av Finn rullstolsrampen är försett med en sned kant.

AVSATSER FÖR TILLTRÄDE/VILA

Avsatserna tillverkas av samma material som ramperna.



FINN RULLSTOLSRAMPER

RAILING

Railings are pre-fabricated structures manufactured of steel tube and fastened with screws to the side profiles. In standard supply there are railings on both sides of the ramp. A wall-attached railing is available on request.

- HANDRAIL and ADDITIONAL HANDRAIL are made from \varnothing 33.7 mm tube.
- VERTICAL POSTS are made from \varnothing 33.7 mm tube.
- RAILING HEIGHT 900 mm, height of additional handrail 700 mm.

BRACING

The necessary quantity of bearing feet is in standard supply.

STEEL GRADES

Structural steels:

- EN 10025 S235
- EN 10025 S355

SURFACE TREATMENT

All steel structures are hot-dip galvanised. If necessary, primed or ready-painted structures are also available.



Beställningsexempel:

Bifoga beställningen en ritning, såvida det är möjligt.

Följande uppgifter skall anges vid beställning:

Finn rullstolsramper

- antal, st.
- längd, mm
- bredd, mm
- höjd, mm
- antal avsatser/storlek, st./mm x mm
- räcke: 2-sidigt/1-sidigt/i väggen
- ledstång för montering
- ytbehandling: varmförzinkad/grundmålad/färdigt målad

